## UNGHERESE CHEVRON PATTERN

La pavimentazione a SPINA UNGHERESE presenta un incastro femmina/femmina di testa, giuntato con l'ausilio di una verga da noi fornita. Bisellatura nei 4 lati.


The CHEVRON PATTERN wood flooring has a groove joint on the nose sides connected by removable tongues supplied with the wood floor. Light bevel on the four sides.





Posa incollata Glue down

Adatto per riscaldamento a pavimento Underfloor heating



Esempio di posa



Corrette caratteristiche per il mantenimento Recommended ambient condition



## SMAL

Spessore nominale Nominal thickness	10 mm	<b>Scelta</b> Type	ABC 🌑 🛦 🔳
<b>Larghezza</b> Width	90 / 120 mm	<b>Tipologia di posa</b> Layering type	incollato
Lunghezze disponibili Available length	500 / 700 mm	Supporto Bottom layer	multistrato di betulla

LARGE			
Spessore nominale Nominal thickness	10 mm	<b>Scelta</b> Type	SELECT
<b>Larghezza</b> Width	155 mm	<b>Tipologia di posa</b> Layering type	incollato
Lunghezze disponibili Available length	500 / 700 mm	Supporto Bottom layer	multistrato di betulla

## NOTE

Misure personalizzate: forniture di misure diverse da quelle a listino, vanno concordate con l'azienda che provvederà a verificare la disponibilità del materiale e il relativo costo.

La diversa colorazione delle doghe è dovuta alle naturali caratteristiche del legno.

Supplemento costo per vernice a campione + 15,00 €/mq dal prezzo di listino.

Supplemento costo per vernice acrilica ad alto traffico + 15,00 €/mq dal prezzo di listino.

I dati tecnici qui indicati possono subire variazioni senza obbligo di preavviso.

## NOTES

**Customised measurements:** customised measurementsmust be agreed with the company witch will check availibility and cost.

Wood is a natural material meaning that boards may differ in colour.

Cost supplement for sample paint + € 15.00/mg from the list price.

Cost supplement for high traffic acrylic paint +  $\in$  15.00/mq from the list price.

Technical details may be changed without any previous warning.